

Model	MBX Mini
WAN-Schnittstelle	2x integrierte Mobilfunkmodems mit redundanten SIM-Slots 2x GE 2x USB 2.0 Interface
LAN-Schnittstelle	4x GE
Wifi-Schnittstelle	802.11ac/a/b/g/n, 1166Mbps 2x2 MIMO Wifi WAN und/oder AP simultanes Dual-Band
Router-Durchsatz	2,5 Gbit/s
PepVPN-Durchsatz (keine Enkryption)	600 Mbit/s
PepVPN-Durchsatz (256-bit AES)	500 Mbit/s
5G-Mobilfunkdatenrate (Downlink/Uplink)	5G: 4 Gbit/s / 700 Mbit/s LTE CAT-20: 2 Gbit/s / 150 Mbit/s
SpeedFusion Eigenschaften	Hot Failover, WAN Smoothing, Bandwith Bonding, Bandwith Overflow
Nummer der PepVPN SpeedFusion Peers	2/20
Empfohlene Zahl der Nutzer	50-500
Antennenanschluss	8x QMA Mobilfunkantennenanschlüsse 1x QMA GPS-Antennenanschluss 4x RP-SMA Wifi-Antennenanschlüsse
Spannungsversorgung	DC Jack/Terminal Block: 12-56 V
Energieleistung	Bis zu 4x 802.3at PoE
Energieverbrauch	45 W (max.)
Maße (LxBxH)	186x204,5x41 Millimeter
Gewicht	1,9 Kilogramm
Betriebstemperatur	-40°C bis 65°C

Luftfeuchtigkeit	15% - 95% (nicht kondensierend)
Produktinhalt	<p>MBX Mini, PSU 180 W (ACW-630)</p> <p>4x Dual-Band Wifi-Antennen (ACW 341)</p> <p>1x QMA nach SMA Adapter für GPS</p> <p>1x GPS-Antenne (ACW-232)</p> <p>1 Paar Ear L-Montagekit (ACW-756)</p> <p>Schraubenset für Ear L-Montagekit</p> <p>3pin Terminal Block Konnektoren (Zündungserkennung)</p> <p>4pin Terminal Block Konnektoren (Netzteil)</p> <p>Gummifußpadset</p> <p>Erdungskabel</p>
Garantie	1 Jahr eingeschränkte Garantie
Zertifizierungen	<p>FCC, CEm RoHS, E-Mark, PTCRB Schock- und</p> <p>Vibrationsbeständigkeit: EN 61373: 1999 IEC 61373:1999</p> <p>Anwendung in Zügen: EN 50155 Elektromagnetische</p> <p>Kompatibilität: EN 61000</p>